



PRODUKTLISTE

PRODUKTE & SERVICE

Die Sadlowsky GmbH liefert in hoher Qualität für den Dach- und Fassadenbau

- Wärmeschutz
- Kälteschutz
- Brandschutz
- Schallschutz

Bauen Sie auf uns

- Millimetergenaue Zuschnitte nach Ihren Wünschen
- Termingerechte Just-in-Time Lieferung
- Entsorgung des Verpackungsmaterials laut Interseroh Vertrag
- Große Auswahl an Materialien
- Schnelle Verfügbarkeit der Produkte



Nachhaltig Bauen mit einem grünen Gewissen

Umweltfreundliche Materialien sorgen für gesundes Leben

- CE-Prüfsiegel
- Ecological Construction Organisation
- RAL Gütesiegel
- Institut Bauen und Umwelt e.V.

Ihr Anspruch ist unsere Herausforderung

Wir beraten Sie gerne individuell. Wenden Sie sich dazu gerne an unsere kompetenten und langjährigen Mitarbeiter.

☎ Beratungsservice 0 81 23/93 22 0

Montag bis Donnerstag 8:00 bis 17:00 Uhr
Freitags 8:00 bis 15:00 Uhr

info@sadlowsky.de · www.sadlowsky.de



Zargenprofil

aus Rockwool-Steinwolle für den Brand- und Schallschutz in Türzargen



Akustik Sickenfüller

aus Rockwool-Steinwolle 40 kg/m³, einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert, mit einer mittigen V-Kerbe für den Einbau in die Tiefsicke eines gelochten Akustik-Profils



Akustik Sickenfüller

aus Rockwool-Steinwolle 40 kg/m³, einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert, mit zwei V-Kerben für den Einbau in die Tiefsicke eines gelochten Akustik-Profils



Brandschott

aus Rockwool-Steinwolle zum Einbau zwischen Beton und Trapezblech



Dachreiter

aus Rockwool-Steinwolle 60 kPa zur Ausbildung einer Punktentwässerung zwischen den Wassereinfläufen. Mit Standardgefälle in zwei Richtungen



Dachreiter komplett

aus Rockwool-Steinwolle 60 kPa zur Ausbildung einer Punktentwässerung zwischen den Wassereinfläufen. Mit Standardgefälle in zwei Richtungen

Deckenrandabschlußprofil

aus Rockwool-Steinwolle für den Brandschutz im Deckenbereich



Dachreiter

aus PU-Hartschaum zur Ausbildung einer Punktentwässerung zwischen den Wassereinfläufen. Mit Standardgefälle in zwei Richtungen



Dachreiter komplett

aus PU-Hartschaum zur Ausbildung einer Punktentwässerung zwischen den Wassereinfläufen. Mit Standardgefälle in zwei Richtungen



Zuschnitt aus Extruder Hartschaum

für den Wärmeschutz in Rolladen-Kästen



Sonderanfertigungen

Bei ästhetisch hochwertigen Bauprojekten helfen Standardprodukte oft nicht mehr weiter. Aus diesem Grund planen und fertigen wir für Sie maßgeschneiderte Sonderprodukte für paßgenauen Sitz in verschiedenen Konstruktionen für den Brand- und Schallschutz inkl. aller Aussparungen für Befestigung, Leuchten und Sprinkleranlagen





Gefälledachplatten (PU-Hartschaum)

aus PU-Hartschaum, bestehend aus einzelnen keilförmig hergestellten Hartschaumplatten, inkl. CAD Planung und Wärmeschutzberechnung



Gefälledachplatten (Steinwolle)

aus Steinwolle 60 kPa, bestehend aus keilförmigen Dachdämmplatten zur Herstellung eines Gefälles von 1-3 %, inkl. CAD Planung und Wärmeschutzberechnung



Akustik Sickenfüller

aus nicht brennbarer Glaswolle, einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert, zur Schallabsorption bei Dächern aus gelochten Trapezblechen



Akustik Sickenfüller mit V-Kerbe

Beschreibung wie oben, jedoch mit einer mittigen V-Kerbe versehen zum besseren Halt in der Tiefsicke



SAD-Schallabsorber – Baustoffklasse B2

Die vollständig in Folie eingeschweißten Steinwolleplatten ermöglichen einen hygienischen Lufttransport im Deckenhohlraum



Rockwool Polyock A1

Die vollständig in Folie eingeschweißten Steinwolleplatten ermöglichen einen hygienischen Lufttransport im Deckenhohlraum

Rohrschelle

aus Rockwool-Steinwolle



Sickenfüller nach Industriebaurichtlinie (Fassung März 2000)

Diese Baurichtlinie fordert im Bereich von Dachdurchdringungen die Behinderung der Brandweiterleitung durch konstruktive Maßnahmen. Insbesondere bei profilierten Flächentragwerken gilt es, den Eintritt von Flammen und Gasen in dem Profilhohlraum zu verhindern.

Durch den Einbau von Sickenfüllern aus nicht brennbarer Steinwolle in die kleine oder große Sicke werden die Anforderungen der DIN Norm 18234-3 und der Industriebaurichtlinie erfüllt.





Tratmoos 3
85467 Niederneuching

Tel. 0 81 23/93 22 0
Fax 0 81 23/93 22 99

info@sadlowsky.de
www.sadlowsky.de